| Технические данные продукта LEDAS 101 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Категория продукта | | Автомобильный дезинфектор воздуха | | |
| Общее описание | Применение | Очистка воздуха в салоне автомобиля | | |
| | Модель продукта | LEDAS 101 | | |
| | | | | |
| Условия применения и безопасность | Экологическая безопасность | RoHS, REACH | | |
| | Область применения | Внутри помещений | | |
| | Допустимая температура эксплуатации | от -20 С до +70 С | | |
| | Допустимая температура хранения | от -20 С до +70 С | | |
| Технические данные очистителя воздуха | | min | optimum | max |
| | Напряжения питания DC, В | | 5 | 7 |
| | Ток питания DC, А. | | 0.6 | |
| | Защита от повышенного напряжения DC, В | 7 | | |
| | Тип разъёма для подключения питания | USB типа С | | |
| | Потребляемая мощность, Вт. | | 2.5 | 2.75 |
| | Производительность по воздуху, куб.м./час | 5.9 | 6.1 | |
| | Уровень шума, max. (Db) | | 28 | 30 |
| | Источник питания | Автомобильный USB разъём с напряжением 5В | | |
| | Очистка от формальдегида | | | |
| | Очистка от летучих органических соединений (ЛОС) | | | |
| | Эффективность дезинфекции | | 99% | |
| | Индикатор подачи питания | светодиод голубого света | | |
| | Габаритные размеры | диаметр 80мм, высота 50 мм | | |
| | Вес, г. | | 110 | |
| | Расчетное время работы, ч. | | 5000 | |
| Параметры сведодиодного модуля | Параметры светодиодов | 0.2 Вт 2835 9 шт. | | |
| | Управляющий ток, мА | | 60 | |
| | Мощность потока UV, мВт | | 320 | |
| | PCB | | FR4 | |
| | Номинальная длина волны UVA, нм | 365 | 370 | 375 |
| Комплект поставки | Тип кабеля питания | USB типа С, "папа" | | |
| | Длина кабеля питания, м. | | 1 | |
| | Способ монтажа прибора | Магнитное крепление | | |
| | Документация | Инструкция по эксплуатации | | |
| Сертификаты | RoHS | Да | | |
| | CE | Да | | |
| | Результат тестирования независимой лабораторией | Да (дезинфекция/формальдегид/ЛОС) | | |